

BEST BOX



Stations de relevage

Stations de relevage de construction robuste, faciles à installer. Versions disponibles avec ou sans pompe. Particulièrement appropriées pour le relevage d'eaux domestiques (évier, lave-vaisselle, lave-linge) (BEST BOX L), mais aussi les eaux de douche, avec un modèle avec sortie basse et son système anti-retour (BEST BOX D), et enfin un modèle pour eaux pluviales, eaux de lavage, descente de garage (BEST BOX G).



BEST BOX L

BEST BOX G



Installation facile



Construction robuste



Disponible version avec ou sans électropompe

Données techniques

Volume de la cuve	30 litres
-------------------	-----------

Électropompe (sur les modèles prévus)

Câble	5 m + prise électrique standard
-------	---------------------------------

Température max du liquide	50°C
----------------------------	------

Pôles	2
-------	---

Classe d'isolation	F
--------------------	---

Indice de protection	IP68
----------------------	------

Passage max de solides	10 mm BEST ONE 20 mm BEST ONE VOX
------------------------	--------------------------------------

Tension	Monophasée 1~230V ± 10%
---------	-------------------------

Matériaux

Cuve	Cuve polyéthylène haute densité (PEHD)
------	----------------------------------------

Versions disponibles

BEST BOX L (sans pompe)

Cuve de 30 litres en polyéthylène. Relevage des eaux ménagères et salles de bain (lavabo, lave linge, lave vaisselle), arrivée d'eau par le dessus, sortie latérale PVC 1"¼

BEST BOX L (avec électropompe)

Cuve de 30 litres en polyéthylène, avec électropompe monophasée BEST ONE MA, avec tube de refoulement diamètre 1"¼. Réception des eaux par le dessus

BEST BOX D (sans pompe)

Cuve de 30 litres en polyéthylène adaptée aux eaux de douche, ne nécessite pas d'être enterrée grâce à son système de déclenchement niveau bas (90 mm) et son clapet de non retour

BEST BOX D (avec électropompe)

Cuve de 30 litres en polyéthylène, avec électropompe monophasée BEST ONE M + son interrupteur flotteur intégré, avec tube de refoulement diamètre 1"¼. Réception des eaux par le bas

BEST BOX G (sans pompe)

Cuve de 30 litres en polyéthylène. Relevage des eaux de ruissellement pluie, aire de lavage, descente de garage

BEST BOX G (avec électropompe)

Cuve de 30 litres en polyéthylène, avec électropompe monophasée BEST ONE VOX MA, avec tube de refoulement de diamètre 1"¼

BEST BOX



Stations de relevage

Version sans pompe

Modèle	Code	Tarif HT	Poids [kg]	Dimensions [mm]
BEST BOX L	1540050003	805,00	7,0	270x405x360
BEST BOX D	1540050004	1.187,00	7,0	270x405x360
BEST BOX G	1540050005	842,00	10,0	375x510x470

Version avec pompe - Monophasée 230V

Modèle	Code	Tarif HT	HP	kW	Q=Débit								Intensité [A] 230V	Poids [kg]	Dimensions [mm]
					l/min	0	20	40	80	120	160	170			
					m ³ /h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2			
					H=Hauteur d'élévation [m]										
BEST BOX L	1540050001	1.260,00	0,33	0,25	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	12,0	270x405x360	
BEST BOX D	1540050002	1.610,00	0,33	0,25	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	12,0	270x405x360	
BEST BOX G	1540050000	1.265,00	0,33	0,25	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	2,2	15,0	375x510x470	